





ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ УРОВНЕМ С ПРАВИЛОМ

Инструмент, инвентарь, материалы	Последовательность и технология выполнения приемов	Образцы выполнения приемов
<p>Правило, строительный уровень, проволока, гвозди</p>  <p>Строительный уровень</p>	<p>Стены</p> <p>Уровнем с правилом стены провешивают в той последовательности, как и отвесом:</p> <p>а) для работы уровень укрепить проволокой или шпагатом на правиле, длина которого должна быть на 50-100мм меньше высоты помещения;</p> <p>б) в верхнем углу стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки;</p> <p>в) 2 гвоздь у низа стены вбивают произвольно;</p> <p>г) к вбитым гвоздям прикладывают правило с уровнем (если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырёк его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления);</p> <p>д) затем между этими двумя гвоздями вбивают 3, шляпка, которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т.е. правило должно лежать точно на трех гвоздях;</p> <p>е) в следующем углу стен по уровню набивают второй ряд гвоздей. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.</p>	
 <p>Штукатурный молоток</p>  <p>Разметочный шнур</p>	<p>Потолки</p> <p>До провешивания проверяю плоскость потолка:</p> <p>а) по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки;</p> <p>б) по шляпкам гвоздей натягивают шнур;</p> <p>в) имеющиеся выпуклости срубаят, если это сделать невозможно, гвозди вытаскивают настолько, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщины штукатурки);</p> <p>г) провешивание начинают с самого выпуклого места, куда забивают гвоздь 1;</p>	

	<p>д) на расстоянии 2-3м от вбитого на выпуклом месте гвоздя вбивают гвоздь 2 и на шляпке гвоздей устанавливают правило с уровнем (если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют; если визир показывает отклонение, то 2 вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир установился в точном положении без отклонений);</p> <p>е) на таком же расстоянии от 2 гвоздя вбивают 3 гвоздь, правило с уровнем кладут на 2 и 3 гвозди (точность установки уровня регулируется только 3 гвоздём);</p> <p>ж) За 3 гвоздем забивают 4 и т.д.</p>	
--	--	--